

Projecteurs courte focale

PJ X3351N
PJ WX3351N
PJ X4241N
PJ WX4241N

RICOH
imagine. change.



Haut-parleur
10W

Zoom large

Mise au point
auto

3500/3600 lm

Compatible
HDMI & 3D

Luminosité
auto

Connectivité et fonctions avancées au service d'une projection de qualité

Dans cette conception innovante, câbles et grilles de ventilation sont situés à l'avant, afin de pouvoir placer ces projecteurs en bord de table sans gêner les spectateurs avec le bruit ni la chaleur. Cela permet également de libérer de l'espace de bureau, de réduire l'éblouissement et d'éviter d'obstruer la projection. Pour une flexibilité complète, les projecteurs peuvent être également installés au mur ou au plafond. Ses fonctionnalités sophistiquées vous offrent des innovations telles que le contrôle automatique de la luminosité, une connectivité avancée et la possibilité de projeter en 3D. Vous disposez même d'un chronomètre pour garder la notion du temps lors de vos présentations.

- Projection courte focale ou bord de table en toute simplicité
- Connectivité LAN and Wi-Fi vers toute une gamme de périphériques*
- Fonctionnalités sophistiquées dont luminosité automatique et haut-parleur intégré
- Qualité de projection optimale grâce aux technologies optiques avancées de Ricoh
- Kit interactif en option pour faire de n'importe quelle surface de projection un tableau interactif



Faciles à utiliser, riche en fonctionnalités

Qualité d'image supérieure

La projection à 3500 / 3600 lumens offre une image éclatante qui séduira toute votre assistance. Grâce au contrôle automatique de la luminosité, l'image est éclatante quelles que soient les conditions d'éclairage. La mise au point automatique des modèles bord de table PJ X3351N et PJ WX3351N garantit une image nette et permet de lancer les réunions au plus vite. La qualité supérieure de l'objectif, identique à celui des appareils photo Ricoh SLR, produit des images bien définies même en HD.



Gagnez de l'espace grâce à la projection en bord de table

Installé au bord du bureau, le projecteur n'empiète pas sur votre espace de travail. Sa conception ingénieuse dirige le bruit et l'air chaud à l'opposé des spectateurs et situe les câbles à l'avant. Ces deux modèles courte focale vous permettent de faire de grandes présentations dans des petites salles de réunion. En outre, le haut-parleur intégré vous évite d'avoir à brancher un système audio externe, gagnant du temps et de la place.



Projection sans fil

Tout en gérant votre projecteur à distance en le connectant à votre réseau LAN, projetez sans fil grâce à sa connexion Wi-Fi. L'application Ricoh QuickProjection permet une installation simple et rapide de la connexion Wi-Fi avec les périphériques Mac ou Windows. Miracast prend en charge la connectivité HD Wi-Fi depuis les appareils Android. Ces projecteurs sont si sophistiqués qu'ils prennent en charge des connexions à des sources filaires ou non filaires simultanément. (Wi-Fi non disponible avec le modèle PJ X4241N).

Prise en charge 3D et interactivité

Les spectateurs peuvent regarder des présentations 3D depuis des lecteurs Blu-Ray ou DVD via le port HDMI sans convertisseur (lunettes 3D en option). Le kit Ricoh PJ Interactive vous permet d'utiliser n'importe quelle surface de projection comme un tableau interactif. Le stylet numérique vous permet de faire défiler, de pointer et de cliquer dans une application, ainsi que d'écrire et de dessiner sur vos présentations. La capacité d'enregistrement, d'impression ou de suppression des notes vous permet de réaliser des formations plus vivantes et d'encourager la collaboration en réunion.

* Wi-Fi non disponible avec le modèle PJ X4241N

PJ X3351N/PJ WX3351N/PJ X4241N/PJ WX4241N

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection :	Technologie DLP 1 puce
Résolution :	WX3351N/WX4241N : 1 280 x 800 X3351N/X4241N : 1 024 x 768
Panneau :	WX3351N/WX4241N : 0,65 pouce X3351N/X4241N : 0,55 pouce
Luminosité :	WX3351N : 3 600 lumens, X3351N : 3 500 lumens, WX4241N/X4241N : 3 300 lumens
Rapport de contraste :	13 000:1
Format de l'écran de projection :	WX3351N: 40"-400", WX4241N: 60"-400", X3351N: 30"-400", X4241N: 50"-400"
Distance de projection :	WX3351N: 0,77 à 12,23 m, WX4241N: 0,61 à 4,3 m, X3351N: 0,68 à 14,42 m, X4241N: 0,59 à 5,08 m
Durée de vie de la lampe :	Standard : 3 500 heures (250 W) Mode Éco : 5 000 heures (250 W)
Signaux compatibles RVB (analogiques, numériques) :	Affichage réel (WX3351N/WX4241N : WXGA, XGA, SVGA, VGA, X3351N/X4241N : XGA, SVGA, VGA), Représentation compressée (WX3351N/WX4241N: UXGA, SXGA, X3351N/X4241N: UXGA, SXGA, WXGA)
Signaux d'entrée :	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Fréquence de numérisation compatible RVB analogique :	Horizontale : 15 à 100 kHz Verticale : 23 - 85 Hz
Facteur de zoom :	1,5 (WX3351N/X3351N)
Distance focale :	WX3351N/X3351N: Auto WX4241N/X4241N: Manual
Terminal de connexion :	Mini D-SUB15pin x 1 (Entrée ordinateur), Mini D-SUB15pin x 1 (Sortie écran), RCA_1pin x 1 (Vidéo), Mini jack x 1 (Entrée audio/Sortie audio), USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1, RJ-45 x 1 (LAN), USB TYPE-A for PC free presentation
LAN sans fil :	Conforme IEEE 802.11ab/g/n
Network authentication :	WPA/ WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 -EAP, WPA2-EAP
Caractéristiques principales :	Muet (Vide), Arrêt sur image, Redimensionnement (loupe), Correction trapézoïdale automatique, Protection par mot de passe, Verrouillage, Logo utilisateur, Mode éco, Compteur carbone, Sous-titrage, Conception pour accessibilité universelle, Projection 3D, Image Éco (contrôle de luminosité avec signal de détection), Minuteur de présentation, Mode mur coloré, Barre de sécurité, Verrou Kensington, PC free presentation (still image/video formats JPEG, MPEG2, MPEG4)
Haut-parleur intégré :	10 W mono
Fonctions réseau :	Écrans multiples (1 PC vers 4 projecteurs), Contrôle des projecteurs, P.J Link, Projection appareil photo PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor (paramétrage à partir du navigateur), Projection d'image fixe avec serveur DLNA, Crestron, AMX, Quick Projection software
Dimensions (l x P x H) :	297 x 235 x 100 mm
Poids :	3,1 kg
Source d'alimentation électrique :	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Puissance de fonctionnement : 316 W Mode veille : 0,3 W
Température de fonctionnement :	de 5 °C à 35 °C
Taux d'humidité maximum :	de 30 % à 70 % (sans condensation)
Conditions de stockage :	Température : de -10 à 50°C Humidité : 15 % - 80 %

OPTIONS

Lunettes 3D Ricoh (Type 2), Interactive Kit Type 2, Replacement interactive pen for Interactive Kit Type 2

CONSOMMABLES

Lampe de remplacement Type 17

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation, Câble VGA, CD-ROM avec logiciel et manuel, Télécommande avec piles, Carrying case (X3351N/WX3351N)

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Projection rapide des utilitaires réseau :	Windows Vista SP2 ou ultérieurs, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X
Utilitaire de gestion de projection/ Utilitaire de conversion JPEG :	Windows Vista SP2 ou ultérieurs, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Quick projection :	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X Yosemite and Mavericks, Mac OS X 10.7 & 10.8

S'appuie sur le standard Miracast CERTIFIÉ Wi-Fi, néanmoins la connectivité n'est pas garantie pour tous les appareils compatibles avec Miracast. Nous avons testé avec succès le fonctionnement avec les appareils suivants : Nexus5 (Android4.4), Nexus7 (Android4.3), Nexus10 (Android4.4), Surface 2 (Windows RT 8.1), Surface Pro3 (Windows 8.1 Pro).

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fr